

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI DIESEL BASSA PREVALENZA

SELF-PRIMING DIESEL MOTORPUMPS LOW HEAD



DA170-A17

Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 600 400 100
Prevalenza / Head	Hmt 3 16 22
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	580 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	45 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 18 mm. Clean or dirty water with solids up to 18 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

DA170-A22

Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 650 400 100
Prevalenza / Head	Hmt 5 19 24
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	580 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	45 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 18 mm. Clean or dirty water with solids up to 18 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

DA170-A26

Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
Portata / Capacity	L/1' 1100 500 100
Prevalenza / Head	Hmt 8 17 21
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	630 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	51 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 28 mm. Clean or dirty water with solids up to 28 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø



DA186-A12

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
Portata / Capacity	L/1' 800 500 100
Prevalenza / Head	Hmt 9 24 21
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	630 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	65 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 10 mm. Clean or dirty water with solids up to 10 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø

DA186-A45

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
Portata / Capacity	L/1' 1500 900 150
Prevalenza / Head	Hmt 11 16 20
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	630 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	65 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 38 mm. Clean or dirty water with solids up to 38 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø



DA186E-A12

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
Portata / Capacity	L/1' 800 500 100
Prevalenza / Head	Hmt 9 24 21
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	630 mm. X 400 mm. X 515 mm
Peso / Weight	110 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 38 mm. Clean or dirty water with solids up to 38 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø

DA186E-A45

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
Portata / Capacity	L/1' 1500 900 150
Prevalenza / Head	Hmt 11 16 20
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	630 mm. X 400 mm. X 515 mm
Peso / Weight	110 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 38 mm. Clean or dirty water with solids up to 38 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø