



GENERATORE DIESEL SILENZIATO

Gruppo elettrogeno trifase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli trifase con sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento elettrico a batteria. Quadro di comando con 1 presa trifase CEE 16A, 1 presa monofase 16A e con caricabatteria 12 volt.

SILENT DIESEL ENGINE GENERATOR

Three phase generating set with Diesel engine coupled to three phase 2-pole alternator with system voltage regulation AVR. Electric starter with battery.


Control panel with 1 three phase CEE plug 16A, 1 single phase plug 16A and 12 volt battery charger.

HL 5000 SE-3 AVR ATS

Avviamento automatico in caso di black out



MOTORE - ENGINE

| Potenza motore Motor power | Avviamento Start system | Cilindrata Displacement | Carburante Fuel | Capacità serbatoio Tank Capacity | Rumorosità Noise db(A) | | Servizio continuo orario Continuos duty running time |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---|
| Hp / 3600 r.p.m. | type | cc | type | lt | LpA a 7m | LwA | h |
| 9,6 (HL 186) | elettrico electric | 418 | Diesel | 14 | 65 |  97 | 11 |

GENERATORE - GENERATOR

| Carica batteria Charging battery voltage | | Frequenza Frequency | Potenza max. uso continuo Continuos duty power max. | | Potenza max. uso continuo Continuos duty power max. | | Dimensioni Dimensions | Peso Weight |
|---|-----|------------------------|--|-----|--|-----|--------------------------|----------------|
| V | A | Hz. | V | kW | V | kW | mm | Kg |
| 12 | 8,3 | 50 | 400 | 4,5 | 230 | 1,4 | 1150 x 755 x 1080 | 169 |